

# RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50



Dầu bôi trơn gốc khoáng cho các động cơ Diesel

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ SỰ CHẤP THUẬN

Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế

API CH-4  
ACEA E5/E3

## ỨNG DỤNG

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 được khuyến nghị cho tất cả các **động cơ diesel truyền thống và có tuốc bô của các dòng xe thương mại** ( xe tải, xe khách, bán tải, taxi...) thiết bị hoạt động cơ giới và nông nghiệp với yêu cầu tiêu chuẩn **API CH-4**

Dầu bôi trơn này đặc biệt được khuyến nghị cho tất cả các động cơ diesel hạng nặng và do đó, cho phép giảm tối thiểu nhiều loại dầu bôi trơn cần dùng cho đội xe của bạn, tăng cường kiểm soát việc tồn kho và tránh hiện tượng sử dụng không đúng loại dầu cho động cơ.

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 cũng thích hợp cho các động cơ diesel đời mới phun dầu trực tiếp

## NHỮNG HIỆU QUẢ VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 có **khả năng chống oxi hóa tuyệt vời**, đảm bảo **hiệu quả cao trong việc bảo vệ động cơ** dưới các điều kiện hoạt động bình thường và khắc nghiệt

Đặc tính **tẩy rửa, phân tán và chống mài mòn** giúp giữ động cơ luôn sạch và cho phép kiểm soát hiệu quả hàm lượng muội, cặn trong pít-tông.

TOTAL RUBIA FLEET HD 400 15W-40 / 20W-50 có chứa **hàm lượng kiềm (alkaline) cao** giúp trung hòa thành phần axit sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Dầu bôi trơn này có sự bảo vệ cao hơn trong việc chống lại mài mòn đảm bảo **kéo dài tuổi thọ động cơ**

## CÁC ĐẶC TÍNH LÝ TÍNH VÀ HÓA TÍNH TIÊU BIỂU\*

TOTAL RUBIA FLEET HD 500		Phương pháp	15W-40	20W-50
Tỉ trọng ở 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	883	890
Độ nhớt động học 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	108.7	160.1
Độ nhớt động học 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14	17.5
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	130	120
Nhiệt độ chớp cháy	°C	ASTM D92	>200	>200
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	9	9

\* Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

## KHUYẾN NGHỊ

Trước khi sử dụng sản phẩm, cần cẩn thận kiểm tra sổ tay hướng dẫn sử dụng của xe: Việc xả dầu bôi trơn phải được tiến hành theo yêu cầu của nhà sản xuất xe

Sản phẩm này không nên được lưu trữ ở nơi có nhiệt độ trên 60°C. Tránh việc tiếp xúc với ánh nắng, sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng

Tất cả hàng hóa nên được bảo vệ khỏi thời tiết xấu. Các phụ kiện nên được đặt nằm ngang để tránh khả năng bị nhiễm bẩn bởi nước và làm hư hỏng nhãn dán của sản phẩm

## VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin có sẵn bên trên, sản phẩm này không gây hại và ảnh hưởng cho sức khỏe khi sử dụng và những khuyến nghị được cung cấp trong bản thông tin an toàn sản phẩm (MSDS). Có thể yêu cầu đại lý nơi sở tại hoặc truy cập [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Sản phẩm này không nên sử dụng cho những ứng dụng khác

Nếu thải bỏ sản phẩm, cần trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường và tuân theo luật lệ của nước sở tại